

Модели и размеры

Для бытового использования

Для коммерческого использования

Для промышленного использования

Vulcan 3000

Vulcan 5000

Vulcan S10

Vulcan S25

Vulcan S50

Vulcan S100

Vulcan S150

Vulcan S250

Vulcan S350

Vulcan S500



Максимальный диаметр трубы	1½" (~ 38 мм)	2" (~ 50 мм)	3" (~ 76 мм)	4" (~ 100 мм)	5" (~ 125 мм)	6" (~ 150 мм)	8" (~ 200 мм)	10" (~ 250 мм)	14" (~ 350 мм)	20" (~ 500 мм)
Пропускная способность	3000 л/ч	8000 л/ч	15 м³/ч	30 м³/ч	70 м³/ч	120 м³/ч	180 м³/ч	350 м³/ч	500 м³/ч	800 м³/ч
Напряжение	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Мощность	2,0 Вт	2,0 Вт	2,25 Вт	2,25 Вт	2,25 Вт	2,5 Вт	2,5 Вт	2,75 Вт	2,75 Вт	3,25 Вт
Импульсная обмотка	2 x 1 м	2 x 2 м	2 x 3 м	4 x 3 м	4 x 4 м	6 x 4 м	6 x 8 м	8 x 10 м	8 x 20 м	10 x 30 м
Ширина обмотки	10 мм	10 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Размеры (мм)	125/80/30	150/90/30	190/120/40	200/125/40	200/130/40	230/150/40	230/150/40	280/200/50	280/200/50	310/220/50
Диапазон частот	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц	3-32 кГц
Необходимое пространство	~ 250 мм	~ 350 мм	~ 500 мм	~ 800 мм	~ 900 мм	~ 1200 мм	~ 1800 мм	~ 2500 мм	~ 3400 мм	~ 4500 мм
Программы	1	1	3	5	5	10	10	10	10	10